

“かいへい君5” KH005 仕様

項目	仕様	
駆動方法	伸縮アーム駆動方式	
適応扉	扉幅	600～1200mm
	開角度	30°～100°で自由調整が可能
	扉重量	30Kg以下
	扉を開くのに必要な力	15N以下
開閉スピード	3.5～4.5秒/開角度75°の時	
開閉動作	自動開閉 半自動開閉	スイッチを押して開き一定時間後に閉まる スイッチを押すと開き再度押すと閉まる
電氣的仕様	電源電圧	AC85～132V
	平均消費電力	6W
	モーター	ブラシレスDCモーター
	シーケンス制御	マイコン制御
動作環境	動作温度範囲 動作湿度範囲	-10～40℃ 結露無きこと 15～85% 結露無きこと
安全動作	障害物	開く時当たるとその場で停止2秒後に再動作 (5回当たるとその場で停止) 閉じる時当たるとすぐに引き返す (5回当たると開ポジションで停止) 起動スイッチを押すと復帰する
	過負荷	モータに定格トルクを超える負荷が5秒以上 加わったときモーターは停止する (回路的には過負荷は発生しない)
センサーの種類	ワイヤレス・タッチスイッチ ワイヤレス・リモコン 外部赤外線センサー 等	
耐久性	10万回以上	
保守点検	原則として保守点検は必要としない	
外形寸度, 重量	102×81×433mm, 3.5kg	
保証基準	購入時添付保証基準による	