

“かいへい君” 1200L KH002 仕様

項 目		仕 様
駆動方法		タイミングベルト方式
適応引き戸	開口幅	600～1200mm
	扉重量	30Kg 以下
	扉の開閉に必要な力	15N 以下（エンジン取り付け前）
開閉スピード		0.2～0.5m/sec（調整可）
開閉動作		タッチスイッチ及び赤外線センサーによる自動開閉
電氣的仕様	電源電圧	AC85～132V
	平均消費電力	6W
	モーター	ブラシレスDCモーター
	シーケンス制御	マイコン制御
動作環境	動作温度範囲	-10～40℃ 結露無きこと
	動作湿度範囲	15～85% 結露無きこと
安全動作	障害物	当たると引き返す、5回引き返すと開位置にて停止
	過負荷	7秒にて動作停止アラームを出す
	起動・停止動作	スロースタート、停止位置の手前120mmでは非常にゆっくり動く
センサーの種類		ワイヤード・タッチスイッチ ワイヤレス・タッチスイッチ ワイヤレス・リモコン 内蔵赤外線センサー 外部赤外線センサー マットスイッチ
耐久性		10万回以上
保守点検		原則として保守点検は必要としない
外形寸度, 重量		1,374×98×73mm, 5.1kg
保証基準		購入時添付保証基準による